

micrologic[®] PREMIUM 184



Snižavanje temperature regeneracije

Specijalno sustavno sredstvo za snižavanje temperature izgaranja čađe čestica u DPF filteru. Omogućuje automatsko izgaranje čađe pri niskim temperaturama ispušnih plinova kod nepovoljnog profila vožnje.



Svojstva:

- Smanjuje temperaturu izgaranja čađe u filteru čestica
- Omogućuje automatsko izgaranje čađe pri niskim temperaturama ispušnih plinova kod nepovoljnog profila vožnje.
- Prikladno za sve dizel motore s standardnim ili naknadno ugrađenim filtrom čestica

Područja primjene:

- Za preventivnu upotrebu nakon čišćenja čestica u DPF filteru s MP 931
- Za preventivnu upotrebu u vozilima s dizelskim motorom i filterom čestica, koji rade u nepovoljnom profilom vožnje (npr. vožnja na kratke staze, stani-kreni)

Primjena:

- Dodajte sadržaj u spremnik kod svakog 3. punjenja goriva .
- Početna razina najmanje 10 litara.

Posebne napomene:

Pazite da ne bi došlo do prekomjernog doziranja. Proizvod nije prikladan za sustav doziranja aditiva.



Broj Artikla: MP 18400100 AV

Sadržaj: 100 ml
Pakiranje: 24 kom