



# microflex® 936

## Neutralna otopina

Neutralna otopina za MF 933 granulat za čišćenje ventila. Pouzdano i brzo otapa ostatke čestica granulata za čišćenje oko ventila, kako krute komponente ne bi dospjele u komoru za izgaranje.



### Svojstva:

- Posebno razvijen za MF 933 granulat za čišćenje ventila
- Jednostavna i sigurna primjena
- Nije štetan
- Bez alergenih sastojaka
- Bez oznaka opasnosti (simbola opasnosti, tekstova opasnosti)

### Područja primjene:

- Nakon čišćenja usisnih ventila i usisnih otvora s MF 933 granulatom za čišćenje ventila i 13400 Valve Clean System
- Za neutralizaciju i otapanje preostalih čestica MF 933 granulata za čišćenje

### Primjena:

Otopinu za neutralizaciju prskati u usisni kanal u smjeru ventila.

Zatim pokriti usisni kanal krpom i usisati ili ispuhati tekućinu.

Prije primjene provjerite servisne informacije SI933\_BH13400.

### Važne napomene:

- 1 doza MF 936 otopine za neutralizaciju (200 ml) dovoljna je za do 3 vozila
- Nakon čišćenja, preporučujemo korištenje izravne zaštite injektora benzin MF ili MF 984 izravne zaštite injektora diesel

Broj Artikla: MF 93600200 AB

Sadržaj: 200 ml

Pakiranje: 12 kom