

micrologic® PREMIUM 128

Specijalno otapalo



Inovativno posebno otapalo za uklanjanje korozije na zapeklim dijelovima vozila, kao što su brizgaljke/ injektori, zapekle felge na osovini i vijčani spojevi.



Svojstva:

- Brzo i pouzdano otapa i uklanja slojeve korozije koje su nastale kao posljedica oksidacije
- PTFE čestice olakšavaju i osiguravaju klizavost pri demontaži

Područja primjene:

Za jednostavnu demontažu:

- Zapeklah (zahrdalih) ventila za ubrizgavanje ili injektora
- Korozijom izazvanih zapeklih felgi na osovini
- Korozijom izazvanih zapeklih vijčanih spojeva

Primjena:

- Specijalno otapalo MP 128 obilno i izravno poprskati na dijelove za obradu.
- Ostaviti otprilike 30 do 60 minuta da djeluje i zatim ponovnim prskanjem isprati otopljene nečistoće.

Posebne napomene:

- Pri korištenju nositi zaštitne rukavice i naočale.
- Ne koristiti na lakiranim i plastičnim dijelovima.
- Po želji provjeriti kompatibilnost materijala na nekom neupadljivom mjestu.
- Na jako okorjelim onečišćenjima produžiti vrijeme djelovanja.



Broj Artikla: MP 12800250 W

Sadržaj: 250 ml

Pakiranje: 12 kom