

micrologic® PREMIUM 159

Silikonsko brtviло



Trajno elastično visokotemperaturno silikonsko brtviло, ne skuplja se i izvrsno brtvi i prijanja na razne materijale.

Jedino oksidirajuće silikonsko brtviло bez kancerogenih sastojaka (Meko-free).

Iznimno otporan na motorna i prijenosna ulja, te rashladne tekućine. Posebno dizajniran za automobilsku industriju.



Svojstva:

- Jedino oksidirajuće silikonsko brtviло bez kancerogenih sastojaka (Meko-free)
- Apsolutno bez potrebe označivanja opasnih kemikalija (GHS / CLP)
- Otporan na motorna i prijenosna ulja, te rashladne tekućine
- Ne-korozivan, može se koristiti na svim metalima, kao i s električkim komponentama (poput senzora)
- Izvrsno podnosi dinamička opterećenja i otporan je na starenje
- Izvrsno prijanjanje na najrazličitijim površinama
- Ne nadražuje i bez agresivnog isparavanja
- Radna temperatura do 280 °C, povremeno moguće i do 320 °C

Područja primjene:

Za brtvljenje svih dijelova koji kasnije mogu propustiti:

- ulazni sustavi
- vodena pumpa
- uljna pumpa
- spremnik ulja
- karter
- termostat kućišta
- poklopci ventila
- prednji poklopci i poklopci mjenjača
- vrata

Primjena:

- Prije upotrebe korisiti priručnik za korisnika IS 159.
- Ne koristiti kao zamjenu brtve za cilindar glave i ispušnog razvodnika.

Broj Artikla: MP 15900200AB

Sadržaj: 200 ml

Pakiranje: 12 kom