

micrologic® PREMIUM 187

Sredstvo protiv smrzavanja goriva



Kombinacija aktivnih sastojaka za poboljšanje točke filtriranja hladnog filtera (CFPP vrijednost) dizelskog goriva kod velikih hladnoća. Smanjuje rizik funkcionalnih smetnji (kvarova) izazvanih parafinskim odvajanjem i geliranjem dizelskog goriva ili loživog ulja.



Svojstva:

- U hladnim uvjetima održava dizelsko gorivo i lož ulje funkcionalnim
- Visoki udio booster paljenja osigurava osjetno bolje paljenje na niskim temperaturama
- Izvedba proizvoda orientirana krajnjem kupcu (sigurnosni čep za djecu, opipljivi znakovi upozorenja, prilagođeni tekstovi opasnosti)

Područja primjene:

- Za sve dizelske motore kod vozila i postrojenja
- Za poboljšani hladni start i ponašanje u hladnom hodu
- Za poboljšanje sigurnosti pogona i na jakoj hladnoći

Primjena:

Dodati u spremnik prije dosezanja temperature od 0 °C. Dodavanjem prije ponovnog punjenja goriva osigurava optimalno miješanje i učinak.

Doziranje:

Jedna doza do točke filtracije (CFPP- vrijednost) kod 150 litara do maks. 6 °C, kod 60 litara do maks. 12°C. Kanister (5 litara) do točke filtracije (CFPP-vrijednost) kod 2500 litara do maks. 6 °C (omjer 1:500), kod 1000 litara do maks. 12°C (omjer 1:200).

Broj Artikla: MP 18700300 ABV

Sadržaj: 300 ml

Pakiranje: 24 kom